



WERKZEUGE UND VERLEGEWERKSTOFFE

nora[®] Kautschuk-Bodenbeläge

nora[®]
by Interface[®]



WERKZEUGE UND VERLEGEWERKSTOFFE

nora[®] Kautschuk-Bodenbeläge

INHALT

Verlegewerkstoffe	04
.....	
Untergrundvorbereitung	10
.....	
Verlegen	14
.....	
Verfugen	18
.....	
Treppen- und Sockellösungen	20
.....	
Arbeitshosen	24
.....	



VERLEGEWERKSTOFFE

nora[®] Verlegewerkstoffe im Überblick

Für fast jeden Untergrund haben wir die geeigneten Verlegewerkstoffe parat. Um ein optimales Verlegeergebnis zu erreichen, nutzen Sie die jeweils passenden Produkte aus den folgenden Kategorien. Bei Fragen zu den Produkten oder individuellen Aufbauempfehlungen helfen wir gern weiter.

GRUNDIERUNGEN

- nora[®] PRP 101** Spezialgrundierung für saugfähige Untergründe
- nora[®] PRN 102** Spezialgrundierung für nicht saugfähige Untergründe
- nora[®] DPM 100** 2-K Epoxidharzgrundierung



SPACHELMASSEN

- nora[®] L 1000** Leistungsstarke, selbstverlaufende Spachtelmasse
- nora[®] SF 1001** Standfeste Spachtelmasse
- nora[®] fibers** Armierungsfasern für selbstverlaufende Spachtelmasse



KLEBSTOFFE

- nora[®] AC 100** Dispersionsklebstoff
- nora[®] ED 120** Leitfähiger faserarmerter Dispersionsklebstoff
- nora[®] PU 102** 2-K Polyurethan Klebstoff



Alle nora[®] Verlegewerkstoffe sind mit dem EMICODE[®]-Siegel EC1^{PLUS} ausgezeichnet (ausgenommen nora[®] fibers).

GRUNDIERUNGEN



nora® PRP 101

121 525

VE: 10 kg (Kanister)

Spezialgrundierung für saugfähige Untergründe. Grundierung für Zement- und Calciumsulfat-Estriche und als Haftbrücke zwischen Spachtelmasseschichten.

Verbrauch: 80 - 150 g/m²



nora® PRN 102

121 526

VE: 5 kg (Kanister)

Spezialgrundierung für **nicht** saugfähige Untergründe. Grundierung für nicht saugende Untergründe wie Gussasphalt etc. und als Quarzsandersatz auf mit DPM 100 abgesperrten Untergründen.

Verbrauch: 80 - 120 g/m²



nora® DPM 100

121 527

VE: 5 kg (Eimer)

2-K Epoxidharzgrundierung
Absperrende Grundierung bei Restfeuchte (zweimaliger Auftrag im Kreuzgang) oder als Reaktionsmörtel in Verbindung mit Quarzsand.

Verbrauch: 200 - 650 g/m²

SPACHELMASSEN

nora® L 1000

121 520

VE: 25 kg (Sack)

Selbstverlaufende Spachtelmasse (saugfähig, spannungsarm, pumpfähig).
Zum Spachteln und Nivellieren für DIN-gerechte Untergründe.

Verbrauch: 1.500 g/m² pro mm Schichtdicke



nora® SF 1001

121 523

VE: 20 kg (Sack)

Standfeste Spachtelmasse (hohe Stabilität).
Zum Spachteln und Ausgleichen von neuen und alten Estrichen und Untergründen.

Verbrauch: 1.500 g/m² pro mm Schichtdicke



nora® fibers

121 522

VE: 250 g (Beutel)

Armierungsfasern für selbstverlaufende Spachtelmasse (hohe Biegefestigkeit).
Zur Erhöhung der Gefügefestigkeit und Verminderung der Rissbildung bei selbstverlaufenden Spachtelmassen.

Verbrauch: 1 Beutel auf 25 kg Spachtelmasse



KLEBSTOFFE



nora® AC 100

VE: 14 kg (Eimer)

121 517

Dispersionsklebstoff zur Verklebung von nora® Belägen.
Zur Nassklebung von nora® Belägen.

noraplan® Beläge (2 - 3 mm): Zahnung Pajarito TKB A5, 220 - 250 g/m²

noracare® Beläge (2 mm): Zahnung Pajarito TKB A2, 280 - 320 g/m²

norament® Beläge (3,5 - 4 mm): Zahnung Pajarito TKB A2, 280 - 320 g/m²



nora® PU 102

VE: 8 kg (Eimer)

121 519

2-K Polyurethan-Klebstoff zur Verklebung von vorwiegend
norament® Belägen.

norament® Beläge (3,5 - 4 mm): Zahnung Pajarito TKB A5, ca. 250 g/m²

(**Ausnahme:** norament® 926/825 (Rundnuppe): Zahnung Pajarito TKB A2)



nora® ED 120

VE: 14 kg (Eimer)

121 518

Leitfähiger faserverstärkter Dispersionsklebstoff zur Verklebung von
ableitfähigen „ed“ und leitfähigen „ec“ nora® Belägen.

noraplan® Beläge (2 - 3 mm): Zahnung Pajarito 779/E/21/7, ca. 300 g/m²

norament® Beläge (3,5 - 4 mm): Zahnung Pajarito 779/E/21/7, ca. 300 g/m²



Kupferband (selbstklebend)

VE: 1 Rolle à 33 lfm

118 156

TROCKENKLEBER

nora dryfix™

nora dryfix™ 750

VE: 1 Rolle (75 cm x 30 m)

109 654

Trockenkleber von der Rolle zur permanenten Flächenverklebung.

nora dryfix™ ed

VE: 1 Rolle (75 cm x 30 m)

126 080

Leitfähiger Trockenkleber von der Rolle für die Verlegung von ableitfähigen „ed“ und leitfähigen „ec“ nora® Belägen.



nora® Stepfix 240

VE: 1 Rolle (50 m x 240 mm)

94053

Spezial-Trockenkleber von der Rolle zur schnellen Montage von norament® Formtreppen.



nora® Profix

nora® Profix 50 (50 m x 50 mm)

VE: 4 Rollen

96544

Zur schnellen Montage der Sockelleiste S 1023 U.

nora® Profix 90 (50 m x 90 mm)

VE: 2 Rollen

96545

Zur schnellen Montage der Sockelleisten S 1024 U und S 3003 sowie für die Sockelausbildung durch Wandhochzug (Hohlkehlen).



HAFTVERMITTLER

nora® nTx 020 Haftvermittler

1-K Grundierung zur Haftungsverbesserung.

Großes Gebinde

VE: 12 kg (Kanister)

121 528

Kleines Gebinde

VE: 5 kg (Kanister)

125 824

Verbrauch: 100 g/m² einmaliger Auftrag
200 g/m² zweimaliger Auftrag





UNTERGRUNDVORBEREITUNG

SCHLEIFEN VON BETON UND ESTRICH

nora® nTx Schleifteller

VE: 1 Stk. inkl. 5 Stk. nTx K3

für Mambo

117 819

für Columbus

117 820

für Orkan

117 821



nora® nTx K2 Schleifwerkzeug (grob)

VE: 5 Stk.

Für nora® nTx Schleifteller.

117 823



nora® nTx K3 Schleifwerkzeug (fein)

VE: 5 Stk.

Für nora® nTx Schleifteller.

117 822



Schleifpapier, Körnung 60 (Ø 400 mm)

VE: 1 Stk.

Für den Sauberschleif von Beton und Estrich und den Zwischenschleif der Spachtelmasse.

121 389



Schleifpapier, Körnung 24 (Ø 400 mm)

VE: 1 Stk.

Für den Sauberschleif von Beton und Estrich und den Zwischenschleif der Spachtelmasse.

111 922



SPACHTELN



Höhenausgleichsspachtel

VE: 1 Stk.

111 925



Stiftrakel

VE: 1 Stk.

111 923

Holzstiel

VE: 1 Stk.

95627



Flächenrakel

VE: 1 Stk.

95626

Holzstiel

VE: 1 Stk.

95627



Zahnleisten für Flächenrakel

VE: 1 Set

95699

1x Zahnung Pajarito 777/E/R2

1x glatt



Stachelwalze

VE: 1 Stk.

95628

Holzstiel

VE: 1 Stk.

95627

Randdämmstreifen (50 mm x 5 mm)

VE: 1 Karton mit 5 Rollen à 20 lfm

Selbstklebend.

112 539



Wellenverbinder (70 mm x 2 mm)

VE: 100 Stk.

112 110

VE: 1000 Stk.

112 111

Zur Verankerung von Bewegungsfugen und zum Reparieren brüchiger Stellen im Unterboden. Zum kraftschlüssigen Verschließen von Dehnungsfugen.



Anrührreimer (30 Liter)

VE: 1 Stk.

111 711



GRUNDIEREN

Kurzflorwalze mit Griff

VE: 1 Stk.

119 355

Zum Aufbringen von Grundierungen.





VERLEGEN

SCHNEIDEN

Kantenschneider für Messerklingen

VE: 1 Stk.

Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

91062



Trapezklingen für Kantenschneider

VE: 10 Stk.

113 676



Delphin® Bodenlegermesser

VE: 1 Stk.

120 968



Halbmondklinge für Bodenlegermesser

VE: 100 Stk.

113 678



Riesenhakenklinge für Bodenlegermesser

VE: 10 Stk.

113 677



Lineal

VE: 1 Stk., ~ 2,10 m

91107



Schneidschablonen

VE: 1 Set

Für Gehrungsschnitte von Innen- und Außenecken bei Sockelausbildungen.

95630





Profilleistenschere

112 462

VE: 1 Stk.

Zum passgenauen Zuschneiden von Außen- und Innen-Treppenwinkeln sowie Treppenkanten.



Ersatzklingen für Profilleistenschere

112 463

VE: 50 Stk.

KLEBEN

Mutterspachtel (21 cm)

VE: 1 Stk.

95611



Zahnleiste TKB A2

VE: 10 Stk.

113 692



Zahnleiste TKB A4

VE: 10 Stk.

113 686



Zahnleiste TKB A5

VE: 10 Stk.

113 688



Für nora® AC 100 und nora® PU 102

Zahnleistenprüfset

VE: 1 Stk.

95629

Zur Überprüfung der Klebstofftiefe.



Glatter Spachtel

VE: 1 Stk.

95612

Zum Aufbringen des Kontakklebstoffs.



Rührspindel

VE: 1 Stk.

91050

Zum homogenen Durchmischen von Reaktionsklebstoffen.



Korkanreibebrett

VE: 1 Stk.

95624



Andruckwalze (50 kg)

VE: 1 Set (Andruckwalze & Fahrgestell)

124 232 + 124 233

Beide Mat.-Nr. angeben!





VERFUGEN

VERFUGEN

nora® Thermoschnur (rund, Ø 4 mm)

VE: 1 Rolle à 100 lfm

Farblich passend zu allen noraplan® und noracare® Belagsfarben.



nora® Fugenmasse

VE: 300 ml (Kartusche, ausreichend für 20 - 25 lfm)

Umfangreiche Farbpalette, Spezialfarben auf Anfrage.



Fugenzieher

116 950

VE: 1 Stk.

Zum Aufschneiden der Belagnähte für nora® Fugenmasse bzw. nora® Thermoschnur.



Bügelklingen für Fugenzieher

116 943

VE: 10 Stk.



Schnellschweißdüse (Ø 5 mm)

112 657

mit schmalen Luftaustritt

VE: 1 Stk.

Zum Verschweißen von noraplan® und noracare® Belägen mit nora® Thermoschnur. Schmalen Luftaustritt vermeidet Glanzstreifen bzw. Verbrennungen beidseits der Naht.



Flüssigwachs

109 914

VE: 0,5 l (Flasche)

Zum Einwachsen der Nahtbereiche beim Verfugen mit nora® Fugenmasse.



Glättspatel

120 184

VE: 2-teiliges Set

Zum sauberen Abglätten der nora® Fugenmasse.



Mozart Abstoßmesser

120 622

VE: 1 Stk.



Klingen für Mozart Abstoßmesser/SpeedTrimmer

120 621

VE: 5 Stk.





TREPPEN- UND SOCKELLÖSUNGEN

TREPPEN

Reparaturwinkel

VE: 30 Stk. inkl. 500 Schrauben

113 683



nora® Stepfix 240 (50 m x 240 mm)

VE: 1 Rolle

Spezialtrockenkleber von der Rolle zur schnellen Montage von norament® Formtreppen.

94053



Treppenwerkzeug (70 mm)

VE: 1 Stk.

111 938



Bogenzirkel (Ø 400 mm)

VE: 1 Stk.

Zum Übertragen von Wandunebenheiten auf Bodenbeläge.

92493



TREPPEN UND SOCKEL



Gummihammer

VE: 1 Stk.

111 937



Sekundenklebstoff

VE: 1 Stk., 20 g

121 610

Zum Zusammenkleben der Außen- und Innen-Treppenwinkel und für kleinere Nachklearbeiten.



nora® Profix

nora® Profix 50 (50 m x 50 mm)

VE: 4 Rollen

96544

Zur schnellen Montage der Sockelleiste S 1023 U.

nora® Profix 90 (50 m x 90 mm)

VE: 2 Rollen

96545

Zur schnellen Montage der Sockelleisten S 1024 U und S 3003 sowie für die Sockelausbildung durch Wandhochzug (Hohlkehlen).

Weiteres Zubehör finden Sie auch in unserer Sortimentsbroschüre darunter:

- Sockelleisten
- Treppenkanten
- Formtreppen

Auf unserer Website finden Sie die Sortimentsbroschüre unter folgendem Link:

www.nora.com/deutschland/de/medien-tools/downloads



© Claus Langer



ARBEITSHOSEN

nora® Bundhose motion (schwarz)

VE: 1 Stk.

Gr. 46

95470

Gr. 48

93407

Gr. 50

95471

Gr. 52

95472

Gr. 54

95473

Gr. 56

95474

Gr. 58

95475

Gr. 60

99876



Kniepolster

VE: 1 Set (2 Kniepolster)

Zum Einlegen in die Bundhose.

95632





Alle Informationen zur Verlegung von nora® Bodenbelägen finden Sie hier:

www.nora.com/deutschland/de/verlegung-pflege-bodenbelag



Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an.
Hier geht es zur Anmeldung:

www.nora.com/deutschland/de/newsletter

Kontakt

Deutschland

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4 | 69469 Weinheim
Tel.: +49 (0) 6201 - 80 6040
E-Mail: info-de@nora.com
www.nora.com/de

Österreich

nora flooring systems GesmbH
Rablstraße 30/1 | 4600 Wels
Tel.: +43 (0) 7242 - 74001-0
E-Mail: info-at@nora.com
www.nora.com/at

Schweiz

nora flooring systems ag
Seestraße 78 | 8703 Erlenbach
Tel.: +41 (0) 44 - 8 35 22 88
E-Mail: info-ch@nora.com
www.nora.com/ch

Titelfoto & Produktfotos: © Elmar Witt

Irrtümer sowie Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die Produktabbildungen in diesem Dokument können vom Original abweichen. Dieses Dokument stellt kein vertragliches Angebot dar und dient lediglich der unverbindlichen Information.

Die Marke nora® sowie etwaige weitere in diesem Dokument verwendete eingetragene Markenzeichen sind für die Firma, das Land oder eines mit ihr verbundenen Unternehmen der nora systems GmbH eingetragen. Weitere hier verwendete Kennzeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Kontaktdaten, lokale Niederlassungen oder autorisierte Händler sowie weitere Informationen finden Sie unter www.nora.com.

Herausgeber

nora systems GmbH

Höhnerweg 2-4

69469 Weinheim | Deutschland

www.nora.com

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier,
CO₂-neutral produziert mit Biofarben
basierend auf nachwachsenden
Rohstoffen.